

蚌埠市建设工程材料价格信息使用说明

依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)、《安徽省建设工程造价管理条例》、《关于印发〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法〉的通知》(建标[2019]45号)相关规定,现对《蚌埠市建设工程材料价格信息》(以下简称:材料价格信息)的使用,说明如下:

一、材料价格信息与安徽省建设工程计价定额配套使用,可作为编制设计概算、最高投标限价的依据,不应用于其他类型工程计价或签订商贸合同,因超范围使用材料价格信息造成的后果由甲乙双方自行承担。

二、材料价格信息反映合格产品在正常情况下批量现货交易的价格水平;除另有注明外,材料价格由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。工程计价时应综合考虑项目特点,结合市场实际合理确定相应材料的价格,材料价格信息中没有列入的材料品种或实际购买的材料价格与发布的价格差异较大时,甲乙双方可根据合同相关约定自行询价。

三、为进一步完善材料价格信息采集机制,拓宽材料价格信息采集渠道,欢迎建设单位、施工企业、造价咨询企业、材料生产企业等单位或个人成为本站信息员,定期提供材料价格基础数据,补充完善清单内容。

四、建筑材料参考价因不具备广泛性、多样性或未取得国家、行业、地方标准,仅供参考,不得作为编制设计概算、最高

投标限价的依据。

五、《蚌埠市建设工程材料价格信息》由蚌埠市建设工程造价管理站发布并负责解释。联系电话：0552-2569783。

蚌埠市建设工程造价管理站

蚌埠市建设工程材料价格信息

二〇二六年六月份

(蚌埠市建设工程造价管理站发布)

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
一、砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³	342.50	387.00	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 参考使用： 1. 泵送砼输送高度为50-100m，另增加泵送费10元/m ³ ；输送高度为100-200m，另增加泵送费20元/m ³ 。 2. 抗渗等级P6较普通混凝土，另增加15元/m ³ ；抗渗等级P8较普通混凝土，另增加25元/m ³ 。
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³	351.35	397.00	
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³	364.62	412.00	
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³	382.32	432.00	
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³	404.45	457.00	
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³	426.57	482.00	
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m ³	453.12	512.00	
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³	324.80	367.00	
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³	333.65	377.00	
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³	346.92	392.00	
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³	364.62	412.00	
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³	386.75	437.00	
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³	408.87	462.00	
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³	435.42	492.00	
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³	355.77	402.00	
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³	364.62	412.00	
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³	377.90	427.00	
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³	338.07	382.00	
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³	346.92	392.00	
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³	360.20	407.00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
21	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	301.79	341.00	1. 标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号： M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆
22	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³	315.95	357.00	
23	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³	329.22	372.00	
24	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³	342.50	387.00	
25	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³	355.77	402.00	
26	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³	329.22	372.00	
27	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³	344.27	389.00	
28	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³	358.43	405.00	
29	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³	372.59	421.00	
30	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³	385.86	436.00	
31	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³	369.93	418.00	
32	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³	384.09	434.00	
33	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³	411.53	465.00	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号： AC~密级配沥青混凝土混合料,分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；
34	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³	420.38	475.00	
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1046.96	1183.00	
36	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³	965.54	1091.00	
37	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³	939.87	1062.00	
38	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³	921.29	1041.00	
39	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³	1105.37	1249.00	
40	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³	1008.02	1139.00	
41	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³	984.12	1112.00	
42	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	231.87	262.00	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5
43	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³	240.72	272.00	
44	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³	246.03	278.00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
二、黑色及有色金属							
45	0101A15B01C0 1BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	3185. 12	3599. 00	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm
46	0101A15B02C0 1BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t	3185. 12	3599. 00	
47	0101A15B03C0 1BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t	3185. 12	3599. 00	
48	0101A16B04C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	3544. 43	4005. 00	
49	0101A16B05C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t	3190. 43	3605. 00	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)
50	0101A16B06C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t	3190. 43	3605. 00	
51	0101A16B07C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	3027. 59	3421. 00	
52	0101A16B08C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t	2974. 49	3361. 00	
53	0101A16B09C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t	2965. 64	3351. 00	
54	0101A16B10C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t	2965. 64	3351. 00	
55	0101A16B11C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t	2965. 64	3351. 00	
56	0101A16B12C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t	2965. 64	3351. 00	
57	0101A16B13C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t	2992. 19	3381. 00	
58	0101A16B14C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t	3054. 14	3451. 00	
59	0101A16B15C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t	3054. 14	3451. 00	
60	0101A16B69C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	3597. 53	4065. 00	
61	0101A16B71C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t	3243. 53	3665. 00	
62	0101A16B50C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2	t	3243. 53	3665. 00	
63	0101A16B16C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	3080. 69	3481. 00	
64	0101A16B17C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t	3027. 59	3421. 00	
65	0101A16B18C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t	3018. 74	3411. 00	
66	0101A16B19C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t	3018. 74	3411. 00	
67	0101A16B20C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t	3018. 74	3411. 00	
68	0101A16B21C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t	3018. 74	3411. 00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
69	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3045.29	3441.00	
70	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3107.24	3511.00	
71	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3107.24	3511.00	
72	0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	24549.90	27740	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材
73	0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	26522.57	29969	
74	0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t	26858.87	30349	
75	0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	28951.89	32714	
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
76	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240 $\times$ 200 $\times$ 115 MU10 GB/T 13544	百块	118.59	134.00	1. 标准: 《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU10 4. 砖规格尺寸(mm): 长度: 240 宽度: 200 高度: 115
77	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240 $\times$ 200 $\times$ 115 MU5.0 GB/T 13545	百块	115.05	130.00	1. 标准: 《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类: M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU5.0 4. 规格尺寸(mm): 长度: 240 宽度: 200 高度: 115
78	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240 $\times$ 115 $\times$ 53 GB/T 5101	百块	42.48	48.00	1. 标准: 《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类: M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 5. 规格(mm): 240 $\times$ 115 $\times$ 53
79	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240 $\times$ 115 $\times$ 53 MU15 GB/T 21144	百块	32.75	37.00	1. 标准: 《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15、MU20、MU25、MU30
80	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240 $\times$ 115 $\times$ 53 MU20 GB/T 21144	百块	41.60	47.00	
81	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240 $\times$ 115 $\times$ 53 MU25 GB/T 21144	百块	47.79	54.00	
82	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240 $\times$ 115 $\times$ 53 MU30 GB/T 21144	百块	54.87	62.00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
83	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T11968	m ³	214.17	242.00	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: AAC-B 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07
84	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T11968	m ³	223.91	253.00	
85	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂 加气 GB/T11968	m ³	229.22	259.00	
86	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	93.21	96.00	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
87	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	87.38	90.00	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类:碎石 3. 颗粒级配: 单粒级:5~10、10~20、20~40。
88	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	90.29	93.00	
89	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	92.24	95.00	
90	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	70.88	73.00	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011
91	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	485.45	500.00	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:75
92	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.08	2.35	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别:P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程,T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程
93	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	2.20	2.49	
94	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	2.66	3.00	
95	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.92	2.17	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别:Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
96	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.95	3.33	
97	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.38	3.82	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
98	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	118.59	134.00	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型 4. 外径: 400、500 5. 壁厚: 95、100、120
99	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	129.21	146.00	
100	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	184.97	209.00	
101	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	193.82	219.00	
102	0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m	197.36	223.00	
103	0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m	200.90	227.00	
104		普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	253.11	286.00	1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P.O~普通硅酸盐水泥 3. 强度: 普通型42.5

四、涂料及防腐、防水材料

105	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	12.15	13.73	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类: 面漆 3. 面漆: 合格品
106	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	8.13	9.19	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类: 面漆 3. 面漆: 合格品
107	1303A01B01CB	真石漆(抗碱封闭底漆)	底涂料 JG/T 24	kg	6.99	7.90	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类: 底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及涂层体系按使用部位分: 外墙型、内墙型 4. 面涂料外观: 非透明型、透明型
108	1303A55B02CB	真石漆(主涂)	主涂料 JG/T 24	kg	5.89	6.65	
109	1303A55B05CB	真石漆(罩面保护清漆)	面涂料 JG/T 24	kg	9.91	11.20	
110	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	13.28	15.01	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I型: 用于工民建 II型: 桥梁非通行部位, III型: 桥梁等通行部位 5. 是否曝露: E~外露, N~非外露 6. 有害物质限量: A类、B类
111	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	13.55	15.31	
112	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	13.07	14.77	
113	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.83	15.63	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
114	1305A136B06C B	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	8.86	10.01	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称:JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型:用于活动量较大的基层, II 型、III 型:用于活动量较小的基层
115	1305A137B07C B	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	9.78	11.05	
116	1305A140B10C B	聚合物乳液建筑防水涂料	JS II JC/T 864	kg	11.57	13.07	
117	1305A145B16C B	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	10.56	11.93	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类:SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质:S~水基性, R~溶剂性
118	1305A146B17C B	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	10.88	12.29	
119	1305A147B18C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	8.35	9.43	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号:GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所:N~室内, W~室外 4. 分散介质:S~水基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征:P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象:普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号:FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
120	1305A148B19C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	8.57	9.68	
121	1305A149B20C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	10.18	11.50	
122	1305A150B21C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	10.03	11.33	
123	1305A151B22C B	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	10.86	12.27	
124	1305A152B23C B	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	11.22	12.68	
125	1305A153B24C B	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	11.53	13.03	
126	1305A154B25C B	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	11.58	13.08	
127	1305A160B27C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.00 GB 14907	kg	10.29	11.63	
128	1305A161B27C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.00 GB 14907	kg	10.56	11.93	
129	1305A162B28C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP2.50 GB 14907	kg	10.86	12.27	
130	1305A163B28C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP2.50 GB 14907	kg	11.00	12.43	
131	1305A164B29C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 3.00 GB 14907	kg	11.35	12.82	
132	1305A165B29C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 3.00 GB 14907	kg	11.98	13.54	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
133	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	7.69	8.69	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类:红丹
134	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	11.37	12.85	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%
135	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	10.42	11.77	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料
136	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	12.35	13.95	
137	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	13.87	15.67	
138	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	4.79	5.41	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类:热熔型、水性等 3. 规格:普通型、反光型、突起型
139	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	23.87	26.97	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5m ² 、10m ² 、15m ²
140	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²	26.86	30.35	
141	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²	26.81	30.30	
142	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²	28.01	31.65	
143	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	23.82	26.91	
144	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²	25.82	29.17	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材
145	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²	18.82	21.26	
146	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²	22.31	25.21	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
147	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m²	20.94	23.66	3. 按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4. 厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm， PY类：3.0mm
148	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m²	23.45	26.49	
149	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m²	24.62	27.82	
150	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m²	28.04	31.69	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3. 上表面材料：N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：I型、II型，PY 2.00mm只有I型 5. 厚度：N类：1.2 mm、1.5mm2.0mm PY类：2.0mm、3.0mm、4.0mm
151	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m²	25.92	29.29	
152	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m²	28.64	32.36	
153	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m²	19.42	21.94	
154	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m²	24.06	27.18	
155	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m²	20.35	22.99	
156	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m²	24.33	27.50	
157	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T	m²	40.14	45.36	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
158	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²	39.45	44.58	
159	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	23.14	26.15	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
160	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²	26.29	29.71	
161	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²	28.40	32.09	
五、管材							
162	1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	55.65	62.88	
163	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	72.12	81.49	
164	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	92.27	104.26	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
165	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	115.37	130.36	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级：CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径：CP：100~600 RCP：200~3500
166	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	153.02	172.90	
167	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	198.77	224.60	
168	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	249.91	282.38	
169	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	365.75	413.28	
170	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	500.48	565.51	
171	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	678.03	766.14	
172	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	750.95	848.53	
173	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	844.96	954.76	
174	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1047.19	1183.27	
175	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	340.03	384.22	
176	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	483.32	546.12	
177	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	644.40	728.13	
178	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	394.44	445.70	
179	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	538.50	608.48	
180	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	753.08	850.94	
181	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	974.51	1101.14	
182	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1108.93	1253.03	
183	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1298.41	1467.13	
184	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1589.73	1796.31	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
185	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	29.85	33.73	1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分: 聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸; 4. SN~公称环刚度(KN/ m ²): 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600
186	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	55.76	63.01	
187	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	94.54	106.83	
188	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	146.29	165.30	
189	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	201.22	227.37	
190	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	4.70	5.31	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160
191	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m	7.89	8.91	
192	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	13.22	14.94	
193	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	27.05	30.57	
194	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	17.18	19.41	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100
195	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m	22.00	24.86	
196	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m	31.89	36.03	
197	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m	47.83	54.04	
198	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m	95.23	107.61	
199	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m	138.32	156.29	
200	1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m	11.58	13.09	
201	1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m	15.54	17.56	
202	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m	18.38	20.77	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
203	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m	26.42	29.85	
204	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m	40.13	45.35	
205	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m	72.93	82.41	
206	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	114.27	129.12	
207	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m	2.83	3.20	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径
208	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m	4.03	4.55	
209	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m	6.52	7.37	
210	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m	10.35	11.70	
211	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	16.37	18.50	
212	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m	25.09	28.35	
213	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m	36.89	41.68	
214	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m	52.38	59.19	
215	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m	3.42	3.87	
216	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m	5.08	5.74	
217	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m	7.73	8.73	
218	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m	12.48	14.10	
219	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m	19.56	22.10	
220	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m	29.18	32.97	
221	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m	42.92	48.50	
222	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m	62.03	70.09	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
223	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	9.11	10.29	1. 不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）
224	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m	12.50	14.12	
225	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m	15.47	17.48	
226	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m	20.94	23.66	
227	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m	26.17	29.57	
228	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m	31.93	36.08	
229	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m	53.18	60.09	
230	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m	82.66	93.40	
231	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m	100.96	114.08	
232	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m	143.30	161.92	
233	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m	165.41	186.90	
234	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	3340.88	3775.00	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
235	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t	3268.31	3693.00	
236	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t	3241.76	3663.00	
237	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t	3278.04	3704.00	
238	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	4189.59	4734.00	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
239	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t	4158.62	4699.00	
240	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t	4125.87	4662.00	
241	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t	4094.01	4626.00	
242	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t	4050.65	4577.00	
243	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t	3985.16	4503.00	
244	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t	3928.52	4439.00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
245	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t	4068.35	4597.00	
246	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t	4068.35	4597.00	
247	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t	4007.28	4528.00	
248	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	4099.32	4632.00	
249	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t	4145.34	4684.00	
250	1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t	4871.04	5504.00	1. 标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号：Φ~管道外径，δ~管道壁厚（mm）
251	1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t	4285.17	4842.00	
252	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t	3876.30	4380.00	
253	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t	3784.26	4276.00	
254	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122~Φ180 GB/T 8163t	t	3810.81	4306.00	
255	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203~Φ273 GB/T 8163t	t	3771.87	4262.00	
256	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t	4078.08	4608.00	
257	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	8.40	9.49	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯
258	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	10.20	11.53	
259	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	14.28	16.14	
260	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	18.75	21.19	
261	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	22.87	25.84	
262	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	30.00	33.90	
263	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	42.44	47.96	
264	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	52.10	58.87	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
265	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	45.84	51.80	1. 标准：《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
266	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m	61.19	69.14	
267	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m	78.74	88.97	
268	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	0.93	1.05	1. 标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑
269	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	1.38	1.56	
270	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	2.38	2.69	
271	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	2.97	3.36	
272	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	3.83	4.33	
273	2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	3.41	3.85	1. 标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021
274	2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m	4.06	4.59	
275	2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m	4.96	5.61	
276	2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m	6.12	6.92	
277	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m	7.46	8.43	
278	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	10.20	11.53	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。
279	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m	12.13	13.71	
280	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m	13.58	15.35	
281	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m	16.97	19.18	
282	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	13.64	15.41	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管
283	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	18.81	21.25	
284	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	22.44	25.36	
285	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	26.63	30.09	
286	2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m	35.98	40.66	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
287	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	35.89	40.55	
288	2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m	48.69	55.02	
289	2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m	55.52	62.73	
290	2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m	62.33	70.43	
六、电线电缆及光纤光缆							
291	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	10.73	12.12	1. 标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
292	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	15.89	17.95	
293	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	22.87	25.84	
294	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	38.67	43.70	
295	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	56.67	64.03	
296	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	87.92	99.34	
297	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	121.14	136.88	
298	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	163.99	185.30	
299	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	232.29	262.48	
300	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	318.65	360.06	
301	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	398.35	450.11	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
302	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	101.64	114.85	
303	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	134.42	151.89	
304	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	186.45	210.68	
305	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	262.89	297.05	
306	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	358.25	404.80	
307	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	456.62	515.96	
308	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	13.06	14.76	
309	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	19.91	22.50	
310	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	28.59	32.31	
311	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	47.05	53.16	
312	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	71.80	81.13	
313	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	109.81	124.08	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
314	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	144.49	163.26	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
315	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	200.52	226.58	
316	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	282.33	319.02	
317	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	388.49	438.97	
318	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	497.42	562.06	
319	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	13.05	14.75	
320	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	20.24	22.87	
321	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	29.82	33.69	
322	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	49.89	56.37	
323	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	75.87	85.73	
324	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	10.38	11.73	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
325	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	15.96	18.03	
326	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m	23.65	26.72	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
327	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m	39.06	44.13	
328	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m	60.44	68.29	
329	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m	93.46	105.61	
330	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m	130.56	147.52	
331	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m	178.86	202.10	
332	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m	252.81	285.66	
333	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m	344.44	389.20	
334	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m	435.85	492.49	
335	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	539.31	609.39	
336	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	667.98	754.78	
337	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m	871.35	984.58	
338	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	108.66	122.78	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
339	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	143.74	162.42	
340	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	200.66	226.74	
341	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	283.58	320.43	
342	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	390.78	441.56	
343	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	499.64	564.57	
344	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m	603.55	681.98	
345	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	755.24	853.38	
346	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	979.62	1106.91	
347	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	12.65	14.29	
348	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	19.74	22.30	
349	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	29.05	32.83	
350	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	48.64	54.96	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
351	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/15×16 GB/T 19666	m	75.18	84.95	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
352	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×2.5 GB/T 12706.3	m	11.30	12.77	
353	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×4 GB/T 12706.3	m	17.21	19.45	
354	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×6 GB/T 12706.3	m	24.43	27.61	
355	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×10 GB/T 12706.3	m	38.50	43.50	
356	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×16 GB/T 12706.3	m	58.92	66.58	
357	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×25 GB/T 12706.3	m	90.73	102.52	
358	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×35 GB/T 12706.3	m	123.80	139.89	
359	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×50 GB/T 12706.3	m	168.26	190.12	
360	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×70 GB/T 12706.3	m	238.59	269.59	
361	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×95 GB/T 12706.3	m	325.43	367.72	
362	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×120 GB/T 12706.3	m	408.04	461.06	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
363	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1.56	1.76	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电线》JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面(mm ²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
364	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m	2.48	2.80	
365	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m	4.01	4.53	
366	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m	5.97	6.75	
367	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m	10.04	11.35	
368	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m	25.15	28.42	
369	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.37	2.68	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
370	2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	3.45	3.90	
371	2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	5.63	6.36	
372	2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	7.18	8.11	
373	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.66	1.88	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类
374	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m	2.24	2.53	
375	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	2.16	2.44	
376	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m	2.95	3.33	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
377	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1.85	2.09	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
378	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.35	2.65	
379	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	2.91	3.29	
380	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	4.38	4.95	
381	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	6.84	7.73	
382	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	6.35	7.18	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：4、6、8 5. 标称截面积(mm²)：1.5
383	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	9.36	10.58	
384	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	12.40	14.01	
385	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	8.89	10.04	
386	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	12.66	14.30	
387	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	16.46	18.60	
388	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	2.40	2.71	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线；RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
389	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	3.41	3.85	
390	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	4.50	5.09	
391	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	3.39	3.83	
392	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	4.94	5.58	
393	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	6.58	7.43	
394	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	4.35	4.91	
395	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	5.56	6.28	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
396	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	6.76	7.64	
397	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	8.67	9.80	
398	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	9.70	10.96	
399	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	4.67	5.28	
七、绝热（保温）、耐火材料							
400	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	462.86	523.00	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5
401	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	356.66	403.00	
402	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	584.10	660.00	
403	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	504.45	570.00	
404	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949- JGJ 144	m³	429.23	485.00	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板
405	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mmGB/T 9775	m²	9.74	11.00	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12
406	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²	11.73	13.25	
407	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	24.78	28.00	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）
408	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²	30.98	35.00	
409		无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	m2	15.05	17.00	1. 标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018）2. 产品代号：NA；3. 抗折强度等级：R1~R5；4. 抗冲击强度等级：C1~C5
410		无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1	m2	16.82	19.00	
八、道路桥梁专用材料							
411	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	85.85	97.00	
412	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	115.05	130.00	
413	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114	m²	88.50	100.00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
414	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	126.56	143.00	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石
415	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	87.62	99.00	
416	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	116.82	132.00	
417	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	100.01	113.00	
418	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	131.87	149.00	
419	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	65.49	74.00	
420	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	44.25	50.00	
421	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	37.17	42.00	
422	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	69.03	78.00	
423	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	37.17	42.00	
424	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	61.07	69.00	
425	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	51.33	58.00	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 5. 抗拉强度：f _u 3.5
426	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	577.02	652.00	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700
427	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	419.49	474.00	
428	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	330.99	374.00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
429	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	250.46	283.00	
430	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	181.43	205.00	
431		PC砖	仿芝麻白荔枝面 600×300×15	m ²	94.70	107.00	1. 标准:《仿石型混凝土面板和面砖》JC/T 2604-2021
432		PC砖	仿芝麻白荔枝面 600×300×18	m ²	99.12	112.00	

九、木、竹材料及其制品

433	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	10.62	12.00	1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I 类、II 类、III 类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树材; 4. 等级: 合格品
434	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²	15.05	17.00	
435	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²	23.01	26.00	
436	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	31.86	36.00	1. 标准:《细木工板》(GB/T 5849-2016); 2. 按板芯拼接状况分: 胶拼细木工板、不胶拼细木工板
437	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²	39.83	45.00	
438		复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m ²	29.21	33.00	1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类: 素板、涂胶板、覆膜板

十、建筑材料参考价(建筑材料参考价因不具备广泛性、多样性或未取得国家、行业、地方标准,仅供参考,不得作为编制设计概算、最高投标限价的依据。)

439		气凝晶保温板	1200×600×50mm, 040级	m ³	1044.30	1180.00	1. 标准:《安徽贝甲绿色建筑材料有限公司企业标准》Q/AHBJJ 0001-2025
440		气凝晶保温板	1200×600×50mm, 045级	m ³	814.20	920.00	
441		气凝晶保温板	1200×600×50mm, 060级	m ³	761.10	860.00	
442		抗裂硅质刚性防水剂	JX-I 型	kg	19.82	22.40	1. 标准:《抗裂硅质防水剂》T/CECS 10226-2022
443		抗裂硅质刚性防水剂	JX-II W型	kg	16.99	19.20	
444		抗裂硅质刚性防水剂	JX-III W型	kg	7.88	8.90	
445		抗裂硅质刚性防水剂	JX-IIID型	kg	14.07	15.90	
446		混凝土抑温抗裂防水剂	JX-E型 (0.4kg/m ³)	kg	185.85	210.00	1. 标准:《混凝土抑温抗裂防水剂应用技术规程》T/CECS 1239-2023
447		聚合物水泥防水涂料	JX-JS型	kg	8.85	10.00	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
448		CPS反应粘结型 高分子膜基湿 铺防水卷材	H D 1.5-20	m ²	42.48	48.00	1. 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017
449		CPS-CL反应粘 结型高分子膜 基湿铺防水卷 材	E D 1.5-20	m ²	51.33	58.00	
450		CPS-CL反应粘 结型高分子膜 基湿铺防水卷 材（耐根穿刺 型）	E-20m*1.0m*1.5mm	m ²	63.72	72.00	1. 标准：《湿铺法耐根穿 刺防水卷材》 TCSIQ 72002-2020
451		CPS-TS反应粘 结型皮芯结构 热压交联高分 子胎基湿铺防 水卷材	非外露-1.5-20	m ²	51.33	58.00	1. 标准：《皮芯结构热压 交联高分子胎基湿铺防 水卷材》T/CECS 10173- 2022
452		CPS-TS反应粘 结型皮芯结构 热压交联高分 子胎基预铺现 制复合防水卷 材	TT-D-1.5-20	m ²	69.92	79.00	1. 标准：《预铺复合防 水卷材》T/CECS 10174- 2022
453		装配式 预制剪力墙	含钢量 110KG	m ³	2483.31	2806.00	1. 标准：《装配式混凝土 结构技术规程》(JGJ1- 2014)、《装配式混凝土 建筑技术标准》 (GBT51231-2016)、《装 配整体式混凝土结构工 程施工及验收规程》 (DB34T5043-2016)
454		装配式 预制叠合楼板	含钢量 145KG	m ³	2290.38	2588.00	
455		装配式预制楼 梯	含钢量 110KG	m ³	2455.88	2775.00	
456		装配式预制梁	含钢量 180KG	m ³	2854.13	3225.00	
457		装配式预制柱	含钢量 180KG	m ³	2835.54	3204.00	
458		M型钢成型钢骨 架剪力墙	成型钢骨架（含钢 量110kg）	m ³	863.76	976.00	1. 标准：《成型钢骨架 混凝土结构技术规程》 (T/CECS 1779-2024)
459		M型钢成型钢骨 架二次结构墙	成型钢骨架（含钢 量50kg）	m ³	827.48	935.00	
460		高延弹沥青混 凝土	DT0-5	m ³	2318.70	2620	1. 标准：《高延弹超薄 沥青罩面施工技术规程 》(T/CASA 0010-2023)
461		高延弹沥青混 凝土	DT0-10	m ³	2548.80	2880	
462		不黏轮非乳化 黏层油	DT0-NCY	T	16903.50	19100	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价格	含税价	清单编制说明
463		高模量剂沥青混合料	HMAC-13	m ³	1805.40	2040	1. 标准：《沥青混合料改性添加剂 第8部分：高模量剂》（JTT 860.8-2023）
464		高模量剂沥青混合料	HMAC-16	m ³	1787.70	2020	
465		陶瓷凝胶绝热系统	TCNJXT-W (底涂层0.2kg/m ² 、中涂层1kg/m ² 、反射层0.2kg/m ²)	kg	35.40	40	1. 标准：《陶瓷凝胶绝热系统应用技术规程》（T/CECS 1781-2024）
466		建筑用真空绝热板	600*400*15mm	m ²	82.31	93	1. 标准：《保温板外墙外保温工程技术标准》（DB34T 3826-2021）
467		建筑用真空绝热板	600*400*20mm	m ²	90.27	102	
468		免拆复合保温模板	3000*600*50mm	m ²	92.93	105	1. 标准：《免拆复合保温模板》（JC/T 2613-2021）、《装配式住宅建筑用免拆复合保温模板应用技术规程》（JGJ/T 485-2019）
469		烧结复合保温砌块	290*240*190mm	m ³	495.60	560	1. 标准：《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T 29060-2012）
470		连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管	FRPM-III-600-0.1-10000	m	631.89	714	1. 标准：《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T21238-2016）
471		连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管	FRPM-III-800-0.1-10000	m	999.17	1129	
472		连续缠绕玻璃纤维增强塑料顶管	GRP-JP-III-400-0.1-300000-850	m	1200.95	1357	1. 标准：《玻璃纤维增强塑料顶管》（GB/T21492-2019）
473		连续缠绕玻璃纤维增强塑料顶管	GRP-JP-III-500-0.1-200000-1100	m	1590.35	1797	
474		置换用连续缠绕玻璃纤维增强塑料顶管	GRP-JP-III-400-0.1-80000-340	m	1273.52	1439	1. 标准：《玻璃纤维增强塑料顶管》（GB/T21492-2019）
475		置换用连续缠绕玻璃纤维增强塑料顶管	GRP-JP-III-500-0.1-60000-500	m	1657.61	1873	